



**Великолепное качество резки.**

Алмазные диски для резки трех категорий производительности.

Для чистой и безупречной резки:  
алмазные диски Wacker Neuson  
разработаны специально для  
профессионалов. Теперь резка  
наверняка станет вашим люби-  
мым занятием.



**НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО.**

*«Благодаря нашим алмазным дискам мы можем предложить нашим клиентам высочайшее качество резки в трех категориях производительности. Это означает, что в нашем ассортименте есть диски, которые можно использовать в любой ситуации. Разумеется, конструкция всех дисков идеально подходит для нашей продукции».*

**Деннис Фитце**  
Менеджер по продукции отдела  
техники для разрушения покрытий

# Правильный выбор диска для каждого применения.

## КЛАССЫ МОЩНОСТИ



Наша лучшая продукция удостоилась рейтинга «четыре звезды». Эти алмазные диски отличаются высочайшими показателями производительности резки и продолжительности их срока службы. Особенно рекомендуются для ежедневного использования с высокомоощными машинами.

**Высота сегментов 12 мм.**



Алмазные диски с уровнем качества «три звезды» оказались в «золотой середине». Результат: превосходная производительность резки и долгий срок службы при частом использовании.

**Высота сегментов 10 мм.**



Алмазные диски категории «две звезды» относятся к начальному классу продукции Wacker Neuson. Они рассчитаны на периодическое применение и обеспечивают хорошую производительность резки и срок службы.

**Высота сегментов 8 мм.**

## ВЫСОТА СЕГМЕНТОВ

Высота сегментов 12 мм

Высота сегментов 10 мм

Высота сегментов 8 мм



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

### concrete

Красным цветом в ассортименте продукции Wacker Neuson отмечены алмазные диски, которые оптимально подходят для резки **всех сортов бетона**.

### asphalt

Алмазные диски, отмеченные серым цветом, — идеальный выбор для резки **асфальта и бесшовного пола**.

### universal

Фиолетовая отметка указывает на возможность универсального применения алмазных дисков **для всех распространенных видов строительных материалов**.

### green concrete

Алмазные диски с зеленой отметкой идеально подходят для резки **свежего бетона**.

## НАИМЕНОВАНИЯ АГРЕГАТОВ



**BTS**  
Дисковая пила Wacker Neuson

**BFS**  
Шовнарезчик Wacker Neuson

Все говорит в пользу алмазных дисков производства Wacker Neuson.

### Факторы успеха Wacker Neuson:

- Сделано в Германии
- Сертифицировано в соответствии с oS<sup>®</sup> EN 13236
- 3 категории производительности
- 3 варианта высоты сегментов
- Идеально для использования с агрегатами Wacker Neuson
- Подходят для сухой и мокрой резки

Высота сегментов.



ВЫСОТА СЕГМЕНТОВ	Категории производительности	Использование
12 мм	****	Ежедневное использование
10 мм	***	Частое использование
8 мм	**	Периодическое использование

Определяющим фактором срока службы алмазного диска является высота его сегментов. Чем выше сегмент, тем дольше срок службы алмазного диска.

Сухая и мокрая резка.



**Ø менее 600 мм:**  
Все алмазные диски Wacker Neuson диаметром менее 600 мм подходят как для мокрой, так и для сухой резки.

**Ø более 600 мм:**  
Все алмазные диски диаметром более 600 мм предназначены только для мокрой резки.

Идеально для использования с агрегатами Wacker Neuson.



Наш ассортимент алмазных дисков идеально подходит для использования с шовнарезчиками и дисковыми пилами Wacker Neuson. Высочайшее качество всех видов продукции гарантирует оптимальный срок службы при ежедневном использовании в строительстве.

### СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Вся продукция компании Wacker Neuson производится в Германии, что гарантирует высочайшее качество алмазных дисков в сочетании с самыми современными технологиями производства. Преимущество, на которое наши клиенты могут положиться.



Организация по обеспечению безопасности шлифовальных инструментов (oSa)



Правильный выбор диска  
для каждого применения.

### BFS BTS concrete

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

### BFS green BTS concrete

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

### BFS BTS asphalt

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

### BTS universal

★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Асфальт	-	-	-	3	3	3	1	2	3	-	-	-
Базальт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Арматурная сетка	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Легкий бетон	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Бетон средней твердости	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Твердый бетон	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Армированный бетон	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Бетонная черепица	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Бетонная мостовая	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Керамзит	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
Голландская черепица	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Трубы из ковкого чугуна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Бесшовный пол	-	-	-	1	2	3	2	3	3	-	-	-
Огнеупорный кирпич	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Свежий бетон (до 48 ч)	-	-	-	1	2	3	2	3	3	-	-	-
Газобетон (Ytong)	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Гнейс	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Гранит	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Силикатный кирпич	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Известняк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Клинкер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Мрамор	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Порфир	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
Штукатурка	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Песчаник	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Шамот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
Шифер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Глазурованные керамические трубы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Бетон с обнажённым заполнителем	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	3	3
Кирпич	1	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	3

- 1 Идеально подходит
- 2 Отлично подходит
- 3 Подходит
- Не подходит



Весь ассортимент нашей продукции —  
для решения ваших задач.

## concrete

## green concrete



**BTS CONCRETE** ★★★★★

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	12	5100000521
350	25,4	5500	12	5100000522
400	25,4	4800	12	5100000523

**BTS CONCRETE** ★★★★★

300	20	6400	10	5100000530
350	25,4	5500	10	5100000531
400	25,4	4800	10	5100000532

**BTS CONCRETE** ★★★★★

300	20	6400	8	5100000539
350	25,4	5500	8	5100000540
400	25,4	4800	8	5100000541



**BFS CONCRETE** ★★★★★

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
350	25,4	5500	12	5100000552
400	25,4	4800	12	5100000553
450	25,4	4250	12	5100000554
500	25,4	3850	12	5100000555
600	25,4	3200	12	5100000556
750	25,4	1300	12	5100000557
900	25,4	1100	12	5100000558

**BFS CONCRETE** ★★★★★

350	25,4	5500	10	5100000564
400	25,4	4800	10	5100000565
450	25,4	4250	10	5100000566
500	25,4	3850	10	5100000567

**BFS CONCRETE** ★★★★★

350	25,4	5500	8	5100000573
400	25,4	4800	8	5100000574
450	25,4	4250	8	5100000575
500	25,4	3850	8	5100000576



**BFS GREEN CONCRETE** ★★★★★

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
350	25,4	5500	12	5100000559

**BFS GREEN CONCRETE** ★★★★★

300	25,4	5500	10	5100000568
-----	------	------	----	------------

**BFS GREEN CONCRETE** ★★★★★

300	25,4	5500	8	5100000577
-----	------	------	---	------------



Весь ассортимент нашей продукции —  
для решения ваших задач.

## asphalt

## universal



### BTS ASPHALT \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	12	5100000518
350	25,4	5500	12	5100000519
400	25,4	4800	12	5100000520

### BTS ASPHALT \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	10	5100000527
350	25,4	5500	10	5100000528
400	25,4	4800	10	5100000529

### BTS ASPHALT \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	8	5100000536
350	25,4	5500	8	5100000537
400	25,4	4800	8	5100000538



### BFS ASPHALT \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
350	25,4	5500	12	5100000545
400	25,4	4800	12	5100000546
450	25,4	4250	12	5100000547
500	25,4	3850	12	5100000548
600	25,4	3200	12	5100000549
750	25,4	1300	12	5100000550
900	25,4	1100	12	5100000551

### BFS ASPHALT \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
350	25,4	5500	10	5100000560
400	25,4	4800	10	5100000561
450	25,4	4250	10	5100000562
500	25,4	3850	10	5100000563

### BFS ASPHALT \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
350	25,4	5500	8	5100000569
400	25,4	4800	8	5100000570
450	25,4	4250	8	5100000571
500	25,4	3850	8	5100000572



### BTS UNIVERSAL \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	12	5100000524
350	25,4	5500	12	5100000525
400	25,4	4800	12	5100000526

### BTS UNIVERSAL \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	10	5100000533
350	25,4	5500	10	5100000534
400	25,4	4800	10	5100000535

### BTS UNIVERSAL \*\*\*\*

Наружный диаметр мм	Диаметр отверстия мм	Макс. допустимая скорость вращения об/мин	Высота сегментов мм	№ для заказа
300	20	6400	8	5100000542
350	25,4	5500	8	5100000543
400	25,4	4800	8	5100000544





Заточено под вас:  
наши специальные предложения.

**Алмазные диски в специальном исполнении.**

В нашем ассортименте нет алмазных дисков, необходимых для вашей цели применения? Вам нужны:

- ...другой диаметр диска?
- ...другой диаметр отверстия?
- ...другое расположение отверстия для захвата?
- ...или вы хотите обрабатывать особые материалы?

Нет проблем! Просто обратитесь к вашему местному торговому представителю компании Wacker Neuson. Он будет рад предоставить вам консультацию и заказать для вас алмазные диски в специальном исполнении.